




DOM Guard S: Bestellformular

		Anzahl		
Bauform	Slimline			
	Wideline			
		Wideline mit Rosetten		
Systemauswahl	ENiQ 13,56 MHz			
	ELS 125 kHz			
	DOM Tapkey 13,56 MHz			
Ausführung	Set (Innen & Außen)			
	ohne Innenbeschlag			
Zylinderlochung AUSSEN	Europrofil	70 mm		
		72 mm		
		78 mm		
		85 mm		
		88 mm		
		90 mm		
	Ohne (Blind)	70 mm		
		72 mm		
		78 mm		
		85 mm		
		88 mm		
		90 mm		
		92 mm		
Zylinderlochung INNEN	Europrofil	70 mm		
		72 mm		
		78 mm		
		85 mm		
		88 mm		
		90 mm		
	Ohne (Blind)	70 mm		
		72 mm		
		78 mm		
		85 mm		
		88 mm		
		90 mm		
		92 mm		
Drücker	Gehrung	U-Form		
		L-Form		
		gekröpft		
	Gebogen	U-Form		
		L-Form gekröpft		
Kugeldrücker Außen				
Antibakterielle Beschichtung				
Schlossvierkant	7 mm			
	8 mm			
	8,5 mm			
	9 mm			
	10 mm			
Türstärke	Langschild Innen	Rosetten Innen		
	28-38 mm	31-41 mm		
	38-48 mm	41-51 mm		
	48-58 mm	51-61 mm		
	58-68 mm	61-71 mm		
	68-78 mm	71-81 mm		
	78-88 mm	81-91 mm		
	88-98 mm			

Kundenname

Kundennummer

Kommissionsnummer

Angebots-/Objektnummer

Datum/Unterschrift/Firmenstempel