




# DOM Guard S: Bon de commande



DOM Schweiz AG  
Breitenstrasse 11  
8852 Altendorf  
T 055 451 07 07  
www.dom-group.ch

		Pièce			
Type			<b>Slimline</b> 	<b>Wideline</b> 	<b>Wideline avec rosaces</b> 
Système	ENiQ 13,56 MHz				
	ELS 125 kHz				
	DOM Tapkey 13,56 MHz				
Version	Set (intérieur & extérieur)*				
	sans garniture intérieure				
Orifice de cylindre extérieur	CH rond (sans protection anti percement)	74 mm			
		78 mm			
		94 mm			
	Profil Euro	70 mm			
		72 mm			
		78 mm			
		85 mm			
		88 mm			
		90 mm			
	sans (aveugle)	92 mm			
		70 mm			
		72 mm			
		74 mm			
		78 mm			
		85 mm			
		88 mm			
	90 mm				
	92 mm				
	94 mm				
Orifice de cylindre intérieur	CH rond (sans protection anti percement))	74 mm			
		78 mm			
		94 mm			
	Profil Euro	70 mm			
		72 mm			
		78 mm			
		85 mm			
		88 mm			
		90 mm			
	sans (aveugle)	92 mm			
		70 mm			
		72 mm			
		74 mm			
		78 mm			
		85 mm			
		88 mm			
	90 mm				
	92 mm				
	94 mm				
Béquille	Onglet	Forme en U			
		Forme en L coudée			
	Gebogen	Forme en U			
		Forme en L coudée			
	Olive extérieur				
Traitement antibactérien					
Serrure carré	7 mm				
	8 mm				
	8,5 mm				
	9 mm				
	10 mm				
Épaisseur de porte	Garniture longue intérieur	Rosace intérieur			
	28-38 mm	31-41 mm			
	38-48 mm	41-51 mm			
	48-58 mm	51-61 mm			
	58-68 mm	61-71 mm			
	68-78 mm	71-81 mm			
	78-88 mm	81-91 mm			
88-98 mm					



\* La classification comme ferrure de protection avec résistance à l'attaque correspondante n'est valable qu'en combinaison avec les garnitures intérieures correspondantes (set).

Envoyer à: [info@dom-group.ch](mailto:info@dom-group.ch)  
ou Fax 055 451 07 01

Client

No. Client

Commission

Numéro d'offre/d'objet

Date/Signature/Tampon

# DOM Guard: Bon de commande

## Variantes des béquilles

