


DOM Guard : Bon de commande pour toutes les variantes

Profil européen


Variante		RFID		Mécanique			
		Slimline	Wideline	Compact Slimline	Compact Wideline	Slimline	Wideline
		! Quantité					
Technologie	ENIQ 13,56 MHz						
	ELS 125 kHz						
	DOM Tapkey 13,56 MHz						
Version	Jeu (Intérieur & extérieur)						
	Béquille extérieure seule						
	Béquille intérieure seule						
	Electronique intérieur + extérieur						
Sans rosaces							
Ouverture pour cylindre	Sans (aveugle)						
	Profil européen	55 mm					
		70 mm					
		72 mm					
	Entraxe	78 mm					
		85 mm					
		88 mm					
90 mm							
92 mm							
Couleur	noir						
	blanc						
	gris						
Béquille	Onglet	Forme U					
		Forme L					
		Déportée					
	Arrondie	Forme U					
		Déportée					
Épaisseur de porte	36-46 mm						
	46-56 mm						
	56-66 mm						
	66-76 mm						
	76-86 mm						
	86-96 mm						
	96-106 mm						
106-116 mm							
Carré	7 mm						
	8 mm						
	8,5 mm						
	9 mm						
	10 mm						

Entraxe fixation = 195 mm (FR)


Guard Slimline




Guard Wideline



Guard Compact Slimline



Guard Compact Wideline



Béquilles avec rosaces (purement mécaniques)

Slimline



Wideline



Béquille

Forme L Forme U Déportée

Arrondie



Onglet

Nom du client

Code client

Référence chantier

Numéro du devis

Date/Signature/Cachet commercial